

Hypertherm®

powermax 30®

Handhållet plasmasystem för skärning av metall

Driftdata

Snittkapacitet	Handbrännare
Rekommenderad	6 mm
Maximum	10 mm
Kritisk	12 mm

Viktiga fördelar

- Liten storlek och lätt vikt gör systemet mycket enkelt att bära.
- Spetsig 75-gradersbrännare förbättrar visibilitet och styrning och möjliggör användning i svåråtkomliga lägen.
- Boost Conditioner™ kompenserar för variationer i inspänningen, vilket bidrar till förbättrade prestanda vid låg nätspänning, vid användning av generatorer samt vid spänningsvariationer.
- Auto-voltage™ anpassar sig automatiskt till inkommande ström från 120 V till 230 V, 1-fas.
- Kontaktadaptar bidrar till ökad användbarhet, såväl på verkstaden som i andra sammanhang.

Applikationer

- Manuell skärning

Komponenter till standardsystem

- Strömkälla
- T30v handbrännare
- Extra slitdelar för skärning
- Jordkabel med klämma, 4,5 m
- I CSA-enheter ingår 240 V/20-amp-kontakter med kontaktadaptar för 120 V/15 amp- och 240 V/20 amp-kretsar

Deluxe systemkomponenter

Samtliga standardsystemkomponenter inklusive:

- Robust väska
- Förbättrat slitdelskit
- Plasmaskärningsguide
- Skärhandskar
- Axelrem



T30v handbrännare

